

## 票付通WSDL通用接口（景区）Beta2.5.9

文档修改历史	
2014.02.25/Beta2.4.1	增加回调地址方法 增加转供应的查询支持
2014.02.26/Beta2.4.2	现在UUaid 供应商ID 获取有明显的指示
2014.03.31/Beta2.5.1	下单增加了现场支付
2015.12.28/Beta2.5.2	1. 票付通门票设置不发短信，下单短信参数也会不发。 2. 出现错误时，增加了错误提示信息。 3. 关于身份证号：（1）传入身份证号码时，将对身份证号格式进行检验（2）若所购门票要求必填至少一位游客信息，则身份证不可为空（3）若所购门票要求填写所有游客信息，则每个订单只能购买一张票（因为每次 下单只能传一个身份证号） 4. 关于游客姓名：（1）游客姓名不能为空（2）若游客姓名非必填，则姓名中不能包含特殊字符（括号、中文符号、下划线 连字符等不受此约束）（3）若游客身份证为必填项，则姓名只能为全英文或全中文 5. 获取动态价格增加返回时间段价格
2016.01.07/Beta2.5.2	门票详情增加取票信息参数
2016.04.08/Beta2.5.3	增加身份证校验接口
2016.04.28/Beta2.5.4	1. 门票属性增加是否需要退款参数 2. 修改、取消订单方法增加返回值，1095 即为申请退款成功标识
2016.06.12/Beta2.5.5	增加获取场次信息接口，下单场次产品信息提交在“团号（in14）”参数
2016.06.30/Beta2.5.6	增加门票属性手机号与身份证限购限制
2016.08.04/Beta2.5.7	查询订单接口增加订单已使用数量已退款数量
2016.10.11/Beta2.5.8	门票属性增加退票规则
2016.11.30/Beta2.5.9	新增获取价格及实时库存接口，旧接口保留不维护
编码：UTF-8	
数据返回格式：XML	
PHP 调用示例： <code>soapCall("方法名", array("ac"=&gt;"账户名", "pw"=&gt;"密码", "in0"=&gt;"参数 1", "in1"=&gt;"参数 2", "in2"=&gt;"参数 3", .... "in9"=&gt;"参数 10", "in10"=&gt;"参数 11", "in11"=&gt;"参数 12"...));</code>	
支持语言：PHP、C#、JAVA 等所有支持soap 协议的程序语言	

一、 连接说明.....	3
二、 方法调用.....	3
1. 景区.....	3
1.1 查询景区列表.....	3
1.2 查询景区详情信息.....	4
2. 门票.....	5
2.1 查询门票列表.....	5
2.2 动态价格，库存上限获取.....	8
2.3 动态价格，实时库存上限获取.....	9
3. 订单.....	10
3.1 身份证校验接口.....	10
3.2 提交订单.....	10
3.3 查询订单.....	12
3.4 修改/取消订单.....	15
3.5 订单短信重发接口.....	16
3.6 查看订单凭证码.....	16
3.7 获取场次信息接口.....	17
4. 合作关系.....	18
4.1 资金余额查看.....	18
4.2 会员关系查看.....	18
三、 进阶接口.....	19
1. 订单状态回调接口.....	19
2. 集时通自助短信接口.....	20
四、 错误代码描述.....	21

## 一、连接说明

测试账号与密钥请联系技术提供

测试 URL: [http://open.12301dev.com/openService/MXSE\\_beta.wsdl](http://open.12301dev.com/openService/MXSE_beta.wsdl)

## 二、方法调用

### 1. 景区

#### 1.1 查询景区列表

方法名: **Get\_ScenicSpot\_List**(账户, 密码, 参数1, 参数2)

参数1: 返回条数 int 数值

参数2: 如果不为空, 返回的条数是从参数1到参数2之间的数据, 例: limit 参数1, 参数2

返回XML 数据示例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Data>
  <Rec ID="UU1">
    <UUid>8119</UUid>
    <UUtitle>轿子雪山旅游景区</UUtitle>
    <UUaddtime>2015-05-04 14:12:32</UUaddtime>
    <UUimgpath>prodings/10008920150504/14307198772672_thumb.jpg</UUimgpath>
    <UUarea>云南省|昆明市</UUarea>
    <UUp_type>A</UUp_type>
  </Rec>
```

返回节点说明

节点名称	中文名称	类型	说明
UUid	景区id	int	
UUtitle	景区名称	string	
UUaddtime	景区添加时间	DATETIME	格式: 0000-00-00 00:00:00
UUimgpath	景区缩略图	string	(240X160)
UUarea	所在地区	string	福建省,福州市,台江区
UUp_type	产品类型	string	A 景点B 线路C 酒店F 套票 H 演出

## 1.2 查询景区详情信息

方法名: <b>Get_ScenicSpot_Info</b> (账户, 密码, 参数1)
参数1: 景区的ID 号int
返回XML 数据示例 <pre>                 &lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&gt;                 &lt;Data&gt;                 &lt;Rec ID="UU1"&gt;                 &lt;UUid&gt;5785&lt;/UUid&gt;                 &lt;UUsalerid&gt;616083&lt;/UUsalerid&gt;                 &lt;UUtitle&gt;【pzp测试】0115景区C&lt;/UUtitle&gt;                 &lt;UUtel&gt;0&lt;/UUtel&gt;                 &lt;UUfax&gt;0&lt;/UUfax&gt;                 &lt;UUjtype&gt;AAAAA&lt;/UUjtype&gt;                 &lt;UUopentime&gt;0000-00-00&lt;/UUopentime&gt;                 &lt;UUruntime&gt;0&lt;/UUruntime&gt;                 &lt;UUarea&gt;12 381 0&lt;/UUarea&gt;                 &lt;UUaddress&gt;大大&lt;/UUaddress&gt;                 &lt;UUimgpath&gt;images/defaultThum.jpg&lt;/UUimgpath&gt;                 &lt;UUjqts&gt;【开放时间】.....&lt;/UUjqts&gt;                 &lt;UUp_type&gt;A&lt;/UUp_type&gt;                 &lt;/Rec&gt;                 &lt;/Data&gt;                 </pre>

节点名称	中文名称	类型	说明
UUid	景区id	int	
UUsalerid	商家编号	int	查询订单时使用此编号
UUtitl	景区标题	string	
UUtel	景区联系电话	string	
UUfax	景区联系传真	string	
UUstatus	景区在售状态	int	1 在售, 2 下架, 3 删除
UUjty	景区级别	string	
UUopentime	景区开业时间	DATETIME	
UUruntime	景区营业时间	DATETIME	
UUarea	景区所在地区, 区号	string	
UUaddress	景区详细地址	string	
UUimgpath	景区缩略图	string	
UUjqts	景区相关提示	text	
UUp_type	产品类型	string	A 景点 B 线路 C 酒店 F 套票

UUjtz	交通指南	text	
UUbhj	景点介绍	text	

返回节点说明

## 2. 门票

### 2.1 查询门票列表

方法名: <b>Get_Ticket_List</b> (账户, 密码, [参数 1],[参数2])
参数1: 对应景区ID, 可为空, 为空时参数 2 不能为空
参数2: 对应门票ID, 可为空, 为空时列出景区下面所有的门票
注: 参数1、2 不能同时为空
返回XML 数据示例 <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&gt; &lt;Data&gt;   &lt;Rec ID="UU1"&gt;     &lt;UUlid&gt;2633&lt;/UUlid&gt;     &lt;UUid&gt;6045&lt;/UUid&gt;     &lt;UUtitle&gt;优惠票&lt;/UUtitle&gt;     &lt;UUpid&gt;3133&lt;/UUpid&gt;     &lt;UUdelaydays&gt;6&lt;/UUdelaydays&gt;     &lt;UUnotes&gt;今天星期三&lt;/UUnotes&gt;     &lt;UUddays&gt;0&lt;/UUddays&gt;     &lt;UUgetaddr&gt;取票信息: 景区售票处&lt;/UUgetaddr&gt;     &lt;UUreb&gt;0&lt;/UUreb&gt;     &lt;UUreb_type&gt;0&lt;/UUreb_type&gt;     &lt;UUdhour&gt;23:59:00&lt;/UUdhour&gt;     &lt;UUstartplace&gt;0&lt;/UUstartplace&gt;     &lt;UUendplace&gt;0&lt;/UUendplace&gt;     &lt;UUtourist_info&gt;1&lt;/UUtourist_info&gt;     &lt;UUass_station&gt;0&lt;/UUass_station&gt;     &lt;UUseries_model&gt;0&lt;/UUseries_model&gt;     &lt;UUaid&gt;113&lt;/UUaid&gt;     &lt;UUtprice&gt;0.30&lt;/UUtprice&gt;     &lt;UUpay&gt;1&lt;/UUpay&gt;     &lt;UUbuy_limit_up&gt;5&lt;/UUbuy_limit_up&gt;     &lt;UUbuy_limit_low&gt;3&lt;/UUbuy_limit_low&gt;   &lt;/Rec&gt; &lt;/Data&gt;</pre>

返回节点说明

节点名称	中文名称	类型	说明
UUlid	景区id	int	

UUid	门票id	int	
UUtitle	门票名称	string	
UUpid	产品id	string	
UUgetaddr	取票信息	string	
UUdelaydays	允许推迟游玩的天数	string	
UUstatus	门票在售状态	int	0 在售
UUreb	退款手续费	string	
UUreb_type	退款类型	int	取消费用类型 0 百分比, 1 实际指
UUdhour	提前下单截止日具体时	string	(时:分:
UUstartplace	出发城市或地区	string	(线路)
UUendplace	目的地	string	(线路)
UUtourist_info	游客信息	int	0 不需要填写, 1 只需填写一位游客信息, 2 需要填写每位游客信息 (一次只能购买一张票)
UUass_station	集合地点	text	
UUseries_model	团号模型	string	类推 (线路) XXX{年月日 131212}XX (线路)
UUaid	供应商id	int	
UUtprice	门市价	float	单位元
UUpay	支付方式	int	0现场支付 1在线支付
UUbuy_limit_up	一次最多购买的票数	int	一次最多购买的票数
UUbuy_limit_low	一次最少购买的票数	int	一次最少购买的票数
UUrefund_audit	是否需要退款审核	int	0 无需, 1 需要
UUnotes	产品说明	text	
UUddays	提前预定天数	int	
UUbuy_limit	限购类型	int	0 不限, 1 手机号限购每笔, 2 身份证限购每笔, 3 手机号限购每张, 4 身份证限购每张
UUbuy_limit_date	限购方式	int	0 整个销售时间段, 1 每日, 2 每周, 3 每
UUbuy_limit_num	限购张数	int	
UUorder_start	期票开始时间	DATETIME	
UUorder_end	期票结束时间	DATETIME	

UUdelaytype	使用有效期类型	int	0 游玩日期起有效, 1 下单日期起有效, 2 期票模式
UUdelaytime	延迟验证	string	为空或者为 0 0 都是下单即可验证。例子: 12 12 代表下单延迟 12 个小时 12 分钟后可验证
UUorder_limit	不可使用星期	string	例子: 1,7 代表周日周六不可验证
UUrefund_audit	退票是否需要审核	int	0 不需要, 1 需要
UUrefund_rule	退票规则	int	0 游玩日期内可退, 1 游玩日期前可退需在验证截止时间前退, 2 不可退
UUrefund_early_time	最早退票时间	int	按分钟算
UUv_time_limit	可验证时间段	string	例子: 18:00 21:59
UUcancel_cost	阶梯退票	json	'c_type'=>类型 0 固定金额 1 百分比,'c_days'=>游玩前分钟数,'c_cost'=>扣款金额 例子: { "c_days": "1440", "c_type": "0", "c_cost": "200" }, { "c_days": "2880", "c_type": "0", "c_cost": "300" } 游玩日期验证截至时间 1440 前分钟退票固定金额扣 2 块钱, ……
UUbatch_check	是否支持分批验证	int	0 不支持 1 支持

## 2.2 动态价格，库存上限获取

方法名: `Dynamic_Price_And_Storage`(账户, 密码, 参数1, 参数2, [参数3], [参数4], [参数5])

参数1: 产品ID, (注: `Get_Ticket_List` 查询出来的UUpid)

参数2: 查询日期 格式2013-11-11

参数3: 返回参数模式[1 单个价格 2 有效时间内的最低价], 3返回时间段价格  
(模式为3时, 参数7, 8必填)

参数4: 类型[0 供应价 1 零售价]

参数5: 是否返回库存上限 默认0 不1是

参数6: 供应商ID

参数7: 有效开始时间 格式2013-11-11

参数8: 有效结束时间 格式2013-11-11

返回XML 数据示例

模式为1或2返

回的数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Data>
  <Rec ID="UU1">
    <UUsprice>50</UUsprice>
    <UUstorage>-1</UUstorage>
  </Rec>
</Data>
```

模式为3返回的数据

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Data>
  <Rec ID="UU1">
    <UUid>45857</UUid>
    <UUpid>2380</UUpid>
    <UUptype>1</UUptype>
    <UUn_price>0</UUn_price>
    <UUs_price>5500</UUs_price>
    <UU1_price>7600</UU1_price>
    <UUstart_date>2015-07-30</UUstart_date>
    <UUend_date>2015-07-30</UUend_date>
    <UUmemo>0</UUmemo>
    <UUweekdays>0, 1, 2, 3, 4, 5, 6</UUweekdays>
    <UUstorage>1</UUstorage>
```

</Rec>

模式为 2 返回节点说明

节点名称	中文名称	类型	说明
UUspprice	分销价/零售价	int	分单位
UUstorage	库存设置	int	-1 表示无限

模式为 3 返回节点说明

节点名称	中文名称	类型	说明
UUid	序列号	int	
UUpid	产品id	int	
UUptype	价格类型	int	0 分销价 1 零售价
UU <sub>n</sub> _price	正常价格	string	分单位
UU <sub>s</sub> _price	特殊价格	string	分单位
UU <sub>l</sub> _price	零售价	string	分单位
UUstart_date	价格有效开始时间	DATETIME	
UUend_date	价格有效结束时间	DATETIME	
UUmemo	备注		
UUweekdays	使用星期	string	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
UUstorage	库存设置		-1 表示无限

### 2.3 动态价格，实时库存上限获取

方法名：GetRealTimeStorage(账户，密码，参数1，参数2，参数3，参数4)

参数1：供应商 id

参数2：产品ID，(注：**Get\_Ticket\_List** 查询出来的UUpid)

参数3：有效开始时间 格式2013-11-11 （有效开始时间不能小于当前日期）

参数4：有效结束时间 格式2013-11-11

注：最多获取一个月时间段价格

返回XML 数据示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Rec>
  <items>
    <date>2016-11-24</date>
    <storage>-1</storage>
    <remain>9999999</remain>
    <buy_price>4200</buy_price>
    <retail_price>4500</retail_price>
  </items>
```

```

<items>
    .....
</items>
    .....
    
```

返回节点说明

节点名称	中文名称	类型	说明
date	价格日期	date	分单位
storage	总库存	int	-1 表示无限
remain	实时库存	int	9999999 表示无限
buy_price	结算价	int	单位（分）
retail_price	零售价	int	单位（分）

### 3. 订单

#### 3.1 身份证校验接口

方法名: Check_PersonID(账户, 密码, 参数1)
参数1: 身份证号 String
返回XML 数据示例 <pre> &lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&gt;   &lt;Data&gt;     &lt;Rec ID="UU1"&gt;       &lt;UUdone&gt;100&lt;/UUdone&gt;     &lt;/Rec&gt;   &lt;/Data&gt;                 </pre>

返回节点说明

节点名称	中文名称	类型	说明
UUdone	身份证格式正确	string	返回100

#### 3.2 提交订单

方法名: PFT_Order_Submit(账户, 密码, 参数1,参数2,参数3,参数4,参数 5,参数6,参数 7,参数 8,参数9,参数 10,参数11,参数12,[参数13],[参数14],[参数15],[参数16],[参数17],参数 18)
参数1: 景区的ID 号int （注: 2.1&门票接口的UUlid） 参数2: 门票的ID 号int （注: 2.1&门票接口的UUid） 参数3: 远端订单号 String （贵网站的唯一订单号, 请确保唯一, 不能为空） 参数4: 单价(分单位)int 参数5: 数量 int

参数6: 游玩时间 Date(e.g.2012-03-16)  
 参数7: 取票人姓名 String (使用测试接口, 取票人姓名必须为‘测试test’)  
 参数8: 取票人手机 String  
 参数9: 联系人手机String  
 参数10: 是否需要发送短信 int (0 发送 1 不发送 注: 发短信只会返回双方订单号, 不发短信才会将凭证信息返回)  
 参数11: 扣款方式int (0 使用账户余额 2 使用供应商处余额 4 现场支付 注: 余额不足返回错误122)  
 参数12: 下单方式 int (0 正常下单 1 手机用户下单 注: 如无特殊请使用正常下单)  
 参数13: 集合地点 (线路时需要, 可为空)  
 参数14: 团号 (线路时需要, 可为空) (场次信息获取接口详情 3.7 方法。必填参数 格式: `json_encode(array((int) 场馆 id, (int) 场次 id, (string) 分区 id));`)  
 参数15: 联票ID (未开放, 请填0)  
 参数16: 套票ID (未开放, 请填0)  
 参数17: 供应商ID (注: 2.1 查询门票列表的UUaid)  
 参数18: 身份证号码

返回XML 数据示例

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Data>
  <Rec ID="UU1">
    <UUordernum>2664442</UUordernum>
    <UUremotenum>20152dd030231</UUremotenum>
    <UUcode>644392</UUcode>
    <UUqrcodeURL>http://12301.cc/5113335</UUqrcodeURL>
    <UUqrcodeIMG>http://121.199.25.173/open/qr?69443921</UUqrcodeIMG>
  </Rec>
</Data>
    
```

返回节点说明

节点名称	中文名称	类型	说明
UUremotenum	远端订单号	String	同接收的订单号
UUordernum	票付通订单号	String	
UUcode	凭证号	String	取票凭证之一
UUqrcodeURL	详情及二维码地址	String	
UUqrcodeIMG	二维码图片	String	

## 3.3 查询订单

方法名: <b>Order_Globle_Search</b> (账户, 密码, [参数 1], [参数2],……)
说明: 参数不能少, 可以为空传
参数1: 商家编码 (注: 参照1.2&的UUalerid) 参数2: 分销商ID (可以逗号分隔 例: 12,22,33) 参数3: 供应商ID (可以逗号分隔 例: 12,22,33) 参数4: 门票ID (注: 参照2.1&的UUid) 参数5: 景区标题 String 参数6: 门票标题 String 参数7: 下单时间开始 DATETIME (e.g.2012-12-1200:00:12) 参数8: 下单时间结束 DATETIME (e.g.2012-12-1200:00:12) 参数9: 预计游玩时间开始 DATETIME (e.g.2012-12-1200:00:12) 参数10: 预计游玩时间结束 DATETIME (e.g.2012-12-1200:00:12) 参数11: 订单完成时间开始 DATETIME(e.g.2012-12-1200:00:12) 参数12: 订单完成时间结束 DATETIME(e.g.2012-12-1200:00:12) 参数13: 票付通订单号 String 参数14: 远端订单号 String 参数15: 取票人姓名 String 参数16: 取票人手机 String 参数 17: 状态 (0 未使用, 1 已使用, 2 已过期, 3 被取消, 4 凭证码被替代) (注: 可以用竖线分隔联合查询的例子: 0 1 3 下同) 参数 18: 支付状态 (1 已支付 2 未支付, 为空全部) 参数 19: 记录排序 int (1 下单时间 2 游玩时间 3 使用时间 4 商家编码 5 景区标题 6 取消时间) 参数 20: 升序或降序 int (0 升序 1 降序) 参数 21: 记录起始指针 int 参数 22: 返回条数 int 参数 23: 返回类型 int (0 详细 1 返回总数 2 逗号隔开字符串[订单数,票数,总数]) 参数 24: 联系人手机 String 参数 25: 支付方式 (为空不做筛选 0 帐号余额支付 1 支付宝 2 使用供应商可用金额支付) 参数 26: 产品类型 (A 景区 B 线路 C 酒店 F 套票) 参数 27: 订单类型 int 1 分销订单 2 供应订单
返回XML 数据示例 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Data> <Rec ID="UU1"> <UUaccount>100019</UUaccount> <UUdname>接口测试de</UUdname> <UUordernum>2664413</UUordernum> <UUremotenum>0</UUremotenum> <UUcertnum>101309</UUcertnum>

```
<UUlid>12202</UUlid>
<UUtid>25766</UUtid>
<UUltitle>(pzp测试) 1013修改取消同步</UUltitle>
<UUtttitle>测试票</UUtttitle>
<UUgetaddr>取票信息:</UUgetaddr>
<UUbegintime>2015-10-14</UUbegintime>
<UUordertime>2015-10-14 14:01:06</UUordertime>
<UUendtime>2015-10-14</UUendtime>
<UUtnum>1</UUtnum>
<UUtprice>40</UUtprice>
<UUordername>PZP</UUordername>
<UUordertel>15959110796</UUordertel>
<UUstatus>0</UUstatus>
<UUsalerid>865753</UUsalerid>
<UUdtime>0000-00-00 00:00:00</UUdtime>
<UUremsg>0</UUremsg>
<UUpaystatus>1</UUpaystatus>
<UUtotalmoney>40</UUtotalmoney>
<UUcontacttel>0</UUcontacttel>
<UUsmserror>0</UUsmserror>
<UUpmode>3</UUpmode>
<UUordermode>0</UUordermode>
<UUctime>0000-00-00 00:00:00</UUctime>
<UUpid>22854</UUpid>
<UUorigin>0</UUorigin>
<UUmemo>0</UUmemo>
<UUp_type>A</UUp_type>
<UUdhour>23:59:00</UUdhour>
<UUCstatus>0</UUCstatus>
<UUmdays>0</UUmdays>
<UUmhour>0</UUmhour>
<UUstartplace>0</UUstartplace>
<UUendplace>0</UUendplace>
<UUrdays>0</UUrdays>
<UUdstatus>5</UUdstatus>
<UUconfirm_time>2015-10-14 14:14:53</UUconfirm_time>
<UUconfirm_op>113</UUconfirm_op>
<UUifprint>0</UUifprint>
<UUseries>0</UUseries>
<UUassembly>0</UUassembly>
<UUaid>113</UUaid>
```

```

<UUconcat_id>0</UUconcat_id>
<UUifpack>0</UUifpack>
<UUtnum_used>2</UUtnum_used>
<UUtnum_cancel>1</UUtnum_cancel>
</Rec>
</Data>
    
```

## 返回节点说明

节点名称	中文名称	类型	说明
UUaccount	订单所属帐号	string	
UUdname	订单所属机构	string	
UUordernum	票付通订单号	string	
UUremotenum	第三方订单号	string	
UUcertnum	旧凭证号（已废弃）	string	
UUid	景区id	int	
UUtid	门票id	int	
UUtitle	景区名称	string	
UUtttitle	门票名称	string	
UUgetaddr	取票信息	string	
UUbegintime	有效开始时间	DATETIME	
UUordertime	订单下单时间	DATETIME	
UUendtime	有效结束时间	DATETIME	
UUtnum	预定数量	int	
UUtprice	单价	string	
UUordername	取票人姓名	string	
UUordertel	取票人手机	string	
UUstatus	凭证号使用状态	int	0未使用 1已使用  2已过期 3被取消  4凭证码被替代 5 被 终端修改 6被终 端撤 销 7部分使用
UUalerid	景区6 位数id	int	
UUdtime	订单完成时间	DATETIME	
UUremsg	短信发送次数	int	
UUpaystatus	支付状态	int	0景区到付 1已成 功 2未支付
UUtotalmoney	订单总金额	string	
UUcontacttel	联系人手机号	string	

UUsmerror	短信是否发送成功	int	0 成功 1 失败
UUpmode	支付方式	int	1支付宝 2使用 分销余额 3信用 支 付 4到付
UUordermode	下单方式	int	0分销商 1 散客
UUctime	取消时间	DATETIME	
UUpid	产品id	int	
UUorigin	订单来源	string	
UUmemo	订单备注	string	
UUp_type	产品类型	string	A 景区 B线路 C景点 H演出 G餐饮 F套票
UUdhour	提前预定时间	DATETIME	
UUcstatus			
UUmdays	游玩日期前 天数 为	string	
UUmhour	游玩日期前 小时 为	string	
UUstartplace	出发城市或地区	string	
UUendplace	目的地	string	
UUrdays			
UUdstatus			
UUconfirm_time			
UUconfirm_op			
UUifprint	是否打印	int	0 已打印 1 未打印
UUseries	团号/场次信息	string	
UUassembly	集合地点		
UUconcat_id	联票关联订单号	string	
UUifpack	是否套票	int	0 不是 1 是
UUtnum_used	已使用数量	int	
UUtnum_cancel	已退款数量	int	

### 3.4 修改/取消订单

方法名: Order_Change_Pro(账户, 密码, 参数1, ……)
说明: 可以每项单独修改, 不能全部为空, 修改后若需要重发短信, 请调用3.5 重发接口
参数1: 票付通订单号 String
参数2: 修改后数量 int (0 为取消订单 -1 不做修改)
参数3: 修改取票人手机 String
返回XML 数据示例

无需退票审核，并且取消订单成功返回示例：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Data>
  <Rec ID="UU1">
    <UUdone>100</UUdone>
  </Rec>
</Data>
```

需要退票审核，并且申请成功返回示例：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Data>
  <Rec ID="UU1">
    <UUdone>1095</UUdone>
  </Rec>
</Data>
```

返回节点说明

节点名称	中文名称	类型	说明
UUdone	申请成功	string	返回100 不需要审核 返回 1095 需要审核

### 3.5 订单短信重发接口

方法名：reSend\_SMS\_Global\_PL(账户，密码，参数1)

说明：一个订单，短信重发次数超过3次后不能重发

参数1：票付通订单号 String

返回XML 数据示例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Data>
  <Rec ID="UU1">
    <UUdone>100</UUdone>
  </Rec>
</Data>
```

返回节点说明

节点名称	中文名称	类型	说明
UUdone	发送成功	string	返回100

### 3.6 查看订单凭证码

方法名：Terminal\_Code\_Verify(账户，密码，参数1)

<http://www.12301.cc> 票付通平台

说明：凭证码为加密码，请自行做好查看人员的记录

参数1：票付通订单号 String

返回XML 数据示例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Data>
  <Rec ID="UU1">
    <UUcode>810769</UUcode>
  </Rec>
</Data>
```

返回节点说明

节点名称	中文名称	类型	说明
UUcode	凭证码	string	取票凭证之一

### 3.7 获取场次信息接口

方法名：Get\_Screenings\_List(账户，密码，参数1，……)

参数1：供应商 id

参数2：门票 id

参数3：查询日期，格式：2016-06-12

返回 XML 数据示例：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Data>
  <Rec ID="UU1">
    <UUvenue_id>95</UUvenue_id>
    <UUround_id>5739</UUround_id>
    <UUzone_id>357</UUzone_id>
    <UUround_name>下午场</UUround_name>
    <UUzone_name>体验区</UUzone_name>
    <UUuse_date>2016-06-12</UUuse_date>
    <UUbt>12:30</UUbt>
    <UUet>14:30</UUet>
    <UUstorage>367</UUstorage>
  </Rec>
</Data>
```

返回节点说明

节点名称	中文名称	类型	说明
UUvenue_id	场馆 ID	int	
UUround_id	场次 ID	int	
UUzone_id	分区 ID	int	
UUround_name	场次名称	string	
UUzone_name	分区名称	string	
UUuse_date	演出日期	date	

UUbt	开始时间	date	
UUet	结束时间	date	
UUstorage	库存	int	

## 4. 合作关系

### 4.1 资金余额查看

方法名: PFT_Member_Fund(账户, 密码, 参数1, 参数2)
参数1: 类型 int (0 自己的账户余额1 可用供应商余额2 供应商开放额度) 参数2: 供应商ID (类型>0 时必填)
返回XML 数据示例 <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&gt; &lt;Data&gt;   &lt;Rec ID="UU1"&gt;     &lt;UUkmoney&gt;42&lt;/UUkmoney&gt;   &lt;/Rec&gt; &lt;/Data&gt;</pre>

返回节点说明

节点名称	中文名称	类型	说明
UUamoney	账户余额	int	单位: 分
UUkmoney	供应商处已用额度	int	单位: 分
UUbasecredit	供应商开放额度	int	单位: 分

### 4.2 会员关系查看

方法名: PFT_Member_Relationship(账户, 密码, 参数1)
参数1: 类型 int (1 查看我的分销商2 查看我的供应商3 查看我的员工)
返回XML 数据示例 <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&gt; &lt;Data&gt;   &lt;Rec ID="UU1"&gt;     &lt;UUdname&gt;测试2&lt;/UUdname&gt;     &lt;UUaddress&gt;0&lt;/UUaddress&gt;     &lt;UUqq&gt;395633506&lt;/UUqq&gt;     &lt;UUcname&gt;陈光&lt;/UUcname&gt;     &lt;UUctel&gt;18250155565&lt;/UUctel&gt;     &lt;UUmid&gt;81&lt;/UUmid&gt;   &lt;/Rec&gt;</pre>

## 返回节点说明

节点名称	中文名称	类型	说明
UUdname	机构名称	string	
UUaddress	地址	string	
UUqq	QQ	string	
UUcname	联系人姓名	string	
UUctel	联系人手机	string	
UUmId	商家id	string	多个方法调用需要传入此 ID, 例如: 供应商 ID、分 销商 ID

### 三、进阶接口

#### 1. 订单状态回调接口

方法：票付通系统会实时往回调地址POST 数据（JSON 格式，具体参数参考下表）
获取数据实例：\$poststr=file_get_contents('php://input');
回调返回信息： 首次配置回调地址：返回“success”作为验证。 二次以上：接收到数据后需返回200 表示成功接收。
数据例子： {“VerifyCode”：“aa67c1bf2b411aa617c9d9e224582458”, “Order16U”：“4694091”, “ActionTime”：“2016-06-14 16:44:35”, “OrderCall”：“2175807442-22710996”, “Tnumber”：“3”, “OrderState”：1, “AllCheckNum”：“3”, “Source”：“4”, “Action”：“1”}

## 提交节点说明

节点名称	中文名称	类型	说明
------	------	----	----

VerifyCode	加密码	string	用户帐号+密码的 md5 值，请在业务执行前验证
Order16U	票付通订单号	string	
ActionTime	执行时间	datetime	
OrderCall	第三方订单号	string	
Tnumber	本次消费票数	string	OrderState =1/7: 表示本次消费票数 =8: 表示剩余可用票数，加上总消费数为实际订单数量 =9: 表示实际验证数量
OrderState	通知类型	int	1--全部消费通知 7--部分消费通知 8--退款审核结果通知 9--特殊退款通知
Refundtype	退款状态	string	1--成功 2-- 拒绝 (OrderState=8 有此参数)
Explain	审核文字说明	string	(OrderState=8 有此参数)
Source	渠道	string	2--内部; 4--终端;
Action	操作	string	1--有效期内消费 2--过期消费 3--修改/取消 (验证前) 4--撤改/撤销 (验证后) 5--供应商过期取消
AllCheckNum	总消费数	string	

## 2. 集时通自助短信接口

方法名: SMS\_User\_Defined(账户, 密码, 参数1, ……)

说明: 1、参数都不可为空, 为空可能会导致短信失败 2、短信模板中的签名, 即书名号【...】(包含书名号)会自动添加, 不需要加在短信内容里。

参数1: 集时通的帐号 String

参数2: 集时通的帐号密码 String

参数3: 手机号码 String

参数4: 短信内容 String(短信内容请严格参照短信模板)

返回XML 数据示例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Data>
  <Rec ID="UU1">
    <UUstatus>100</UUstatus>
    <UUstatustxt>SUCCESS</UUstatustxt>
  </Rec>
</Data>
```

#### 四、错误代码描述

ErrorCode:101;无授权，拒绝连接  
ErrorCode:102;传输数据类型出错  
ErrorCode:103;传输数据格式出错  
ErrorCode:104;数据无法传输  
ErrorCode:105;数据为空或重叠  
ErrorCode:106;数据服务出错，无法提交订单  
ErrorCode:107;返回数据非XML 格式  
ErrorCode:108;网络中断  
ErrorCode:109;重复查询  
ErrorCode:110;重复提交  
ErrorCode:111;数据含有非法字符  
ErrorCode:112;手机格式错误  
ErrorCode:113;错误的联票方式  
ErrorCode:114;编码出错，无法继续  
ErrorCode:115;网站服务出错，请联系技术开发人员  
ErrorCode:116;短信重发次数过多  
ErrorCode:117;在线支付未支付成功无法发短信

ErrorCode:118;终端信息出错, 请联系技术人员  
ErrorCode:119;订单不是未使用状态, 不允许退款  
ErrorCode:120;订单号已超出系统承载, 无法生成  
ErrorCode:121;状态参数出错  
ErrorCode:122;资金账户余额不足  
ErrorCode:123;未知的订单号  
ErrorCode:124;权限不够  
ErrorCode:130;邮件格式错误  
ErrorCode:131;手机格式错误  
ErrorCode:132;短信插入失败  
ErrorCode:133;时间未到  
ErrorCode:134;时间超过  
ErrorCode:135;联系人姓名格式错误(不允许包含特殊字符,英文括号除外)

ErrorCode:141;无修改返回  
ErrorCode:142;存在时间交集  
ErrorCode:143;未按照预期更新数据  
ErrorCode:144;参加优惠计划的订单不支持修改订单  
ErrorCode:145;修改订单内容不能全部为空  
ErrorCode:1413;订单不可退或者不满足退款条件

ErrorCode:222;级供应余额不足

ErrorCode:1061; //无此日期的价格  
ErrorCode:1062; //库存已售罄  
ErrorCode:1063; //总库存已售罄  
ErrorCode:1064; //错误的分销差价设置  
ErrorCode:1065; //无此商品的分销价格  
ErrorCode:1066; //商品票类数据出错  
ErrorCode:1067; //商品数据出错  
ErrorCode:1068; //商品需提前预定  
ErrorCode:1069; //已超过当日购买的时间  
ErrorCode:1070; //支付方式错误  
ErrorCode:1071; //游玩时间必填  
ErrorCode:1072; //取票人姓名、手机不能为空  
ErrorCode:1073; //错误的供应链  
ErrorCode:1074; //短信发送失败  
ErrorCode:1075; //远端订单号不能重复  
ErrorCode:1076; //过期的订单无法修改



ErrorCode:4002; // 【自助取票】不能查询非自供的订单

ErrorCode:4003; // 【自助取票】无权限操作回调接口

ErrorCode:4004; // 【自助取票】订单号错误或无权限修改

ErrorCode:5001; // 【第三方接口】接口下单失败

ErrorCode:5002; // 【第三方接口】取消/修改订单失败

ErrorCode:5003; // 【第三方接口】第三方系统下单超时

ErrorCode:5004; // 第三方票务系统接口故障，下单失败

ErrorCode:5005; // 提交数据频繁，请间隔 60 秒后再尝试提交